




Pantrac – Mettere in scena le pareti

Illuminazione diffusa delle pareti semplice ed efficiente per musei e locali di vendita

Pantrac soddisfa egregiamente i requisiti del più difficile dei compiti di illuminazione: la perfetta illuminazione diffusa delle pareti. Senza abbagliamento, provvede ad un'illuminazione superficiale molto uniforme di pareti, scaffali di vendita od oggetti in esposizione. L'innovativa illuminotecnica ottimizza l'efficienza e riduce, aumentando la distanza tra loro, il numero di apparecchi necessari. Con il suo archetipico design cubico, l'apparecchio si integra

perfettamente sia negli ambienti moderni che nelle architetture storiche. Per un'illuminazione delicata sulle opere d'arte nei musei la luminosità può essere dimmerata fino all'uno per cento.



Struttura e caratteristiche

Le caratteristiche qui descritte sono tipiche per gli articoli di questa famiglia di prodotti. Versioni speciali possono offrire altre funzionalità aggiuntive. Per una descrizione dettagliata delle caratteristiche dei singoli articoli visitare il nostro sito internet.

1 Lente Spherolit di ERCO

- Distribuzione della luce: wallwash

2 Modulo LED di ERCO

- High-power LED: bianco caldo (2700K o 3000K) o bianco neutro (3500K o 4000K)
- Collimatore ottico in polimero ottico

3 Frontalino

- Materiale sintetico, verniciato nero

4 Corpo

- Bianco (RAL9002) o nero
- Fusione di alluminio, verniciato a polvere
- Ruotabile a 360° sull'adattatore

5 Componentistica

- Commutabile, dimmerabile sulla fase+On-board Dim, con DALI o con Casambi Bluetooth
- Versione dimmerabile sulla fase+On-board Dim: possibile dimmerazione con dimmer esterno (taglio di fase discendente) e potenziometro per la regolazione dell'intensità luminosa sull'apparecchio

6 Adattatore trifase ERCO o Adattatore DALI ERCO

Versioni su richiesta

- Corpo: 10.000 altri colori
- La preghiamo di rivolgersi al suo consulente ERCO.



Design e applicazione:
www.erco.com/pantrac

Pantrac per binari elettrificati 220-240V




Eccellente uniformità

Pantrac esegue l'illuminazione omogenea delle superfici verticali alla perfezione, in entrate di rappresentanza, uffici o musei.



Installazione semplice

Senza necessità di inclinarlo, Patrac emette una luce perfetta per illuminazione diffusa delle pareti.



Grande distanza tra gli apparecchi

La potente illuminotecnica di Pantrac rende possibili distanze tra gli apparecchi pari a fino a una volta e mezza la distanza dalla parete.

Caratteristiche particolari



Eccellente uniformità



Installazione facile



Grandi distanze tra gli apparecchi nell'illuminazione uniforme delle pareti



High-power LED di ERCO



Efficiente tecnologia Spherolit



Diverse tonalità di luce



Eccellente gestione del calore



EMC ottimizzata



Diversi colori dei corpi



Diverse grandezze costruttive



Commutabile



Dimmerabile sulla fase + On-board Dim




Dimmerabile con DALI



Casambi Bluetooth


Pantrac per binari elettrificati 220-240V – Disposizione degli apparecchi

Wallwasher con lente Wallwash



Per un'illuminazione omogenea delle superfici verticali la distanza dalla parete (a) dei wallwasher con lente Pantrac dev'essere pari ad un terzo dell'altezza del locale (h). La testa dell'apparecchio è già orientata per una perfetta illuminazione diffusa delle pareti.

Disposizione: $a = 1/3 \times h$



Per una buona uniformità nel senso della lunghezza la distanza (d) tra due wallwasher con lente Pantrac può essere fino a 1,5 volte la distanza dalla parete (a).

Disposizione: $d \leq 1,5 \times a$


Dalle tabelle dei wallwasher presenti nel catalogo e dalle schede tecniche si può dedurre la corretta distanza dalla parete e tra gli apparecchi da tenere per i singoli articoli.

Karavaevi Brothers
Cafe - Bolshoy
Levshinskiy Pereu-
lok. Architettura
e progettazione
illuminotecnica.
V12 Architects /
Vygeniy Shche-
tinkin, Lleeza
Semionova,
Mosca.



Pantrac per binari elettrificati 220-240V

Grandezza



119mm

Modulo LED
Valore massimo
con 4000K CRI 92

12,1W/1723lm

Tonalità di luce

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Distribuzione
della luce


	Wallwasher con lente
	Wallwash

Controllo

	Commutabile		DALI
	Dimmerabile sulla fase + On-board Dim		Casambi Bluetooth

Colore (corpo)

	Bianco		10.000 colori*
	Nero		



208mm

24,3W/3446lm

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

	Wallwasher con lente
	Wallwash

	Commutabile		DALI
	Dimmerabile sulla fase + On-board Dim		Casambi Bluetooth

	Bianco		10.000 colori*
	Nero		

* Disponibile su richiesta

www.erco.com/pantrac





Arup, Sydney.
Progettazione
illuminotecnica:
Arup. Fotografia:
Jackie Chan,
Sidney.