



Axis – Voor grote magie op een klein toneel


Een flexibel systeem dat holistische lichtconcepten voor musea perfectioneert

Geen compromissen meer bij de inscenering van vitrines, diorama's of kleine, verfijnde expositiestukken met licht: Axis is een systeem van geminiaturiseerde inbouwarmaturen alsmede armatuurkoppels voor de montage aan staven die kwalitatief naadloos op de beproefde ERCO lichtoplossingen voor musea aansluiten. De zeer geavanceerde lichttechniek zorgt niet alleen voor de exacte kleurovereenstemming met de „grote broers en zusters“, maar ook voor een vergelijkbare

flexibiliteit – alleen in de meest beperkte ruimte. Van boven- of onderaf, in verschillende configuraties, met wisselbare lenzen en uitgebreid toebehoren biedt Axis bij de scenografie de vrije hand, bij een optimale bescherming van gevoelige objecten. Net zo holistisch bedoeld: digitale besturing via Casambi Bluetooth en DALI (gateway) alsmede handmatig dimmen van de armaturen aan het bedrijfsapparaat.

Opbouw en eigenschappen

De eigenschappen die hier worden beschreven, zijn kenmerkend voor artikelen uit deze productfamilie. Speciale artikelen kunnen afwijkende eigenschappen hebben. Een uitgebreide beschrijving van de eigenschappen van individuele artikelen treft u aan op onze website.



1 Lens Unit

- 360° draaibaar
- Kunststof, zwart
- Collimatoroptiek van optisch polymeer
- ERCO Spherolit-lenzen: spot, flood of wide flood

2 ERCO LED-module

- High-power-LED's: warmwit (2700K of 3000K) of neutraalwit (3500K of 4000K)

3 Armatuurkop

- Zwart (RAL9005)
- Kunststof/metaal, mat gelakt
- 360° draaibaar
- 0-70° zwenkbaar (halfinbouw-armatuur) of 0-135° zwenkbaar (staafarmatuur/aanbouwarmatuur)
- Magnetische bevestiging aan de staaf of armatuur

4 Staaf (staafarmatuur)

- Zwart (RAL9005)
- Aluminiumprofiel, mat gelakt
- Bevestigingsmoer, kunststof
- In hoogte verstelbaar 64-306mm

of

Armatuur (aanbouwarmatuur)

- Zwart (RAL9005)
- Aluminiumprofiel, mat gelakt
- Bevestigingsmoer, kunststof

of

Inbouwframe (halfinbouw-armatuur)

- 1-delig, 2-delig of 4-delig inbouw-frame apart bestellen
- Kunststof, zwart (RAL9005)

5 Aansluitkabel

- Zwart
- 2x 0,35mm², L 1,0m

6 Bedrijfsapparaat (apart bestellen)

- On-board Dim of Casambi Bluetooth
- On-board Dim-uitvoering: draairegelaar voor regeling van de lichtsterkte aan het bedrijfsapparaat


Varianten op aanvraag

- Speciale oplossingen voor diverse vitrines
- Neem contact op met uw ERCO adviseur.



Design en toepassing:
www.erco.com/axis

Axis Vitrineverlichting



Lichtkwaliteit van ERCO

Geselecteerd volgens de hoogste eisen met betrekking tot lichtstroom, kleurweergave en kleurlocatie gebruiken wij alleen de beste leds met licht in museumkwaliteit.



Geminimaliseerde armaturen

Groots licht, extreem kleine armaturen: met een diameter van slechts 25mm zijn de armatuurkoppen zeer klein en blijven elegant op de achtergrond.



Flexibele montage

Licht daar, waar u het nodig hebt: monteer de Axis in het vitrineplafond, de zijwand of op de bodem. Naar keuze decent ingebouwd of flexibel aan de staaf: altijd draaien en zwenkbaar.



Magnetische bevestiging

Vul de staaf- en aanbouwarmatuur aan met andere armatuurkoppen. Dankzij de magnetische bevestiging functioneert het binnen enkele seconden zonder gereedschap.



Lenzen, filters en honingraatrasters

Wissel de lichtverdelingen zonder gereedschap of modelleer licht met opsteekbare filters. Nog meer visueel comfort genereert u met Snoots en honingraatrasters.

Bijzondere kenmerken

	Lichtkwaliteit van ERCO
	Geminimaliseerde armaturen
	Verschillende montagemanieren
	Magnetische bevestiging
	Veelzijdig toebehoren



ERCO High-power-LED's



Efficiënte Spherolit-technologie



Verschillende lichtverdelingen



Verschillende lichtkleuren



Uitstekend warmtemanagement



EMC-geoptimaliseerd



Zwenkbaar 270°



Toebehoren voor maximaal visueel comfort



On-board Dim




Casambi Bluetooth

Axis Vitrineverlichting – Armaturenindeling


Staafarmaturen

Spot, Flood, Wide flood




Staafarmaturen zijn perfect geschikt om expositiestukken vanuit verschillende hoogtes te verlichten. Staafarmaturen kunnen zowel op de vitrinebodem als in het vitrineplafond worden gemonteerd en kunnen in de hoogte (h) van 64mm – 306mm worden ingesteld.

De armatuurkoppen kunnen eindeloos in de cirkel worden gedraaid. Het zwenkbereik van (α) 270° is in de richting van het montageoppervlak uitgelijnd.




Aanbouwarmaturen

Spot, Flood, Wide flood




Aanbouwarmaturen zijn perfect geschikt om expositiestukken vanuit verschillende richtingen te verlichten. Het zwenkbereik van (α) 270° is van het montageoppervlak afgewend. Aan het vitrineplafond gemonteerd, wordt hun licht naar onder gestuurd – vanaf de vitrinebodem verlichten ze daarentegen naar boven. De armatuurkoppen kunnen eindeloos in de cirkel worden gedraaid.



Axis Vitrineverlichting – Armaturenindeling


Uitbreidingsarmatuurkoppen

Spot, Flood, Wide flood




Axis staafarmaturen en aanbouwarmaturen kunnen met andere, magnetisch opsteekbare armatuurkoppen worden aangevuld. Zo ontstaan flexibele lichtoplossingen voor talrijke verschillende expositiestukken. Bij montage aan de bodem kunnen max. 2 uitbreidingsarmatuurkoppen worden toegevoegd en bij de montage aan het plafond één.

Een uitbreidingsarmatuurkop kan zowel voor staaf- als voor aanbouwarmaturen worden gebruikt. Door de polariteit van de magnetische verbinding komt de uitlijning en daardoor het draaien en zwenkbereik overeen met de armatuurkoppen.




Halfinbouw-armaturen

Spot, Flood, Wide flood





Halfinbouw-armaturen vallen nauwelijks op en kunnen zowel in het vitrineplafond als in de bodem worden ingebouwd. Naar keuze zijn inbouwframes voor één, twee of vier armatuurkoppen beschikbaar.

De armatuurkoppen kunnen met (α) 140° worden gekanteld en met max. 360° worden gedraaid.





Axis Vitrineverlichting

Maat



308mm



51mm/
63mm

LED-module

Maximale waarde
bij 4000K CRI 92

1W/155lm

1W/155lm

Lichtkleur

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Lichtverdeling

Staafarmaturen	
	Spot
	Flood
	Wide flood

Aanbouwarmaturen	
	Spot
	Flood
	Wide flood

Regeling

- ✓ On-board Dim
- ✓ Casambi Bluetooth
- ✓ DALI regelbaar (via Gateway)

- ✓ On-board Dim
- ✓ Casambi Bluetooth
- ✓ DALI regelbaar (via Gateway)


Kleur (huis)

	Zwart
--	-------

	Zwart
--	-------

Toebehoren

	Lens Units		Snoot		Bedrijfsapparaten		Verlenging
	Lenzen		Honingraatraster		Verdeler		
	Filtro		Inbouwframe		DALI-Casambi Gateway		



17mm


1W/155lm

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Halfinbouw-armaturen	
	Spot
	Flood
	Wide flood

- ✓ On-board Dim
- ✓ Casambi Bluetooth
- ✓ DALI regelbaar (via Gateway)

Zwart



47mm

1W/155lm

	2700K CRI 92		3500K CRI 92
	3000K CRI 92		4000K CRI 92
	3000K CRI 97		

Uitbreidings-armatuurkoppen	
	Spot
	Flood
	Wide flood

- ✓ On-board Dim
- ✓ Casambi Bluetooth
- ✓ DALI regelbaar (via Gateway)

Zwart



